PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

AM-320

Tento optickokouřový detektor je určen k automatickému spuštění systému požárního odvětrání. Lze napojit pouze na tyto centrální jednotky: EMB 7300, EMB 8000. Instaluje se na povrch. Barevné provedení je v bílé.

PK otvírače oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 – Písnice

www.pkotviraceoken.cz
obchod@pkotviraceoken.cz
+420 734 259 259

IČ: 29129478
DIČ: CZ29129478

Technické údaje:

Napětí:	24 V DC
Povolený rozsah napětí:	9 – 33 V DC
Odběr proudu v klidu:	50 µA
Odběr proudu při poplachu:	52 mA
Stupeň krytí:	IP 23
Barva krytu detektoru:	bílá, RAL 9016
Rozměry:	ø100 x 42 mm
Hmotnost:	cca 99 g

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Před uvedením do provozu je třeba detektor zajistit krytkou proti zaprášení.

Detektor kouře není vhodný pro použití v prostředí trvale a často zamořeném prachem, kouřem nebo párou.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!