PK OTVÍRAČE OKEN S.R.O.

Technický list produktu:

HE 081

Toto požární tlačítko je určeno k ručnímu spuštění systému požárního odvětrání. SHEV 3 AP, SHEV 6 AP, M-SHEV. Obsahuje jednu LED diodu a tlačítko s funkcí „reset“. Instaluje se na povrch. Je možné si vybrat ze čtyř barevných provedení: oranžová, žlutá, modrá a šedá.

PK otvírače oken s.r.o.
U bazénu 485/6
142 00 Praha 4 – Písnice

www.pkotviraceoken.cz
obchod@pkotviraceoken.cz
+420 734 259 259

IČ: 29129478
DIČ: CZ29129478

Technické údaje:

Napětí:	24V DC
LED kontrolky:	červená - systém spuštěn (vyhlášen poplach)
Dostupné barvy krytu:	oranžová (RAL 2011) šedá (RAL 7035)
	žlutá (RAL 1004)
	modrá (RAL 5009)
Materiál krytu:	ABS plast
Rozměry:	125 x 125 x 36 mm

Bezpečnostní předpisy:

Montáž může provádět pouze odborně proškolený personál se vzděláním v oboru elektro.

Zařízení se smí používat pouze k účelům, pro které bylo zařízení vyrobeno. Jakékoliv jiné použití nepodléhá záruce a je porušením bezpečnosti.

Před prvním uvedením do provozu je třeba zkontrolovat přívodní kabely.

Provozovatel musí pravidelně kontrolovat funkčnost zařízení. Při případné závadě je třeba okamžitě vyrozumět zřizovací firmu. Vadné díly je nutné okamžitě nahradit originálními náhradními díly.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat!